

STARPACK Products, S.L

TRANSBOLT I High Security Bolt Seal - Especificaciones técnicas



Tests de destructibilidad (ISO/IEC PAS 17712)

Tensión soportable		Alrededor de 12 kN
Rompe a		Alrededor de 1300 kg-f
Grado de curvatura		Alrededor de 66 Nm
Impacto	A baja temperatura	Alrededor de 40.68 J
	A alta temperatura	Alrededor de 40.68 J

Material

Barril	Exterior	Acrolonitrilo (Transparente)
	Interior	Acrolonitrilo (Coloreado)
Perno	Recubrimiento de plastico	Acrolonitrilo (Coloreado)
	Metal del tallo	Acero

Dimensiones

Unidad ensambladora		21.3mm x 22.3mm x 83.5mm
Area de marcado		10.5mm x 24.5mm
Perno	Diámetro	7.0mm
	Longitud total	66.2mm
Recubrimiento perno	Tallo	10.0mm
	Cabeza	17.0mm x 20.0mm
	Longitud total	70.5mm
	Longitud de sellado	43.0mm

Identificaciones

Barril	Especificaciones	Inyección de tinta o Marcado por láser
	Logo/Abreviaciones	Max. 8 Alfabeto
	Numeración	Max. 8 digits Alfanumérico
Cabeza del perno	Número de serie	Opcional
	Logo personalizado	Opcional

Packaging

Cantidades	250 precintos por caja
Dimensiones de la caja	Largo 378mm x Ancho 263mm x Alto 156mm
Peso de la caja	Aprox. 11.18 kg

Otros

Colores	Azul, Verde, Naranja, Amarillo, Rojo, Blanco (otros colores bajo pedido)
---------	--