

STARPACK Products, S.L

FastGrip 500A High Security Cable Seal - Especificaciones técnicas



Tests de destructibilidad (ISO/IEC PAS 17712)

Tensión		Alrededor de 17 kN
Rompe a		Alrededor de 550 kg-f
Grado de curvatura		Alrededor de 501 Ciclos (Flexible Seal)
Impacto	A baja temperatura	Alrededor de 40.68 J
	A alta temperatura	Alrededor de 40.68 J

Material

Carcasa del precinto	Exterior	Aluminio
	Interior	
Cable		No preformado 7x7 Galvanizado

Dimensiones

Carcasa del precinto	Exterior	Largo 30.0mm x Ancho 33.0mm x Alto 11.0mm
	Interior	Largo 30.0mm x Ancho 13.0mm x Alto 4.5mm
Cable		OD 5.0mm x L 250mm (Longitud estandar)

Identificaciones

Exterior carcasa	Especificaciones	Marcado con láser o grabado
	Logo/Abreviaturas	Alfabeto o 2 gráficos dimensionales
	Numeración	Max. 8 dígitos alfanuméricos o código de barras

Packaging

Cantidades	250 precintos por caja
Dimensiones de la caja	Largo 378mm x Ancho 263mm x Alto 156mm
Peso de la caja	Aprox. 13.19 kg

Otros

Colores	Azul, Verde, Naranja, Amarillo, Rojo, Blanco (colores especiales bajo pedido)
---------	--