

STARPACK Products, S.L

TRANSBOLT II High Security Bolt Seal - Especificaciones técnicas



Tests de destructibilidad (ISO/IEC PAS 17712)

Tensión soportable		Alrededor de 13 kN
Rompe a		Alrededor de 1300 kg-f
Grado de curvatura		Alrededor de 66 Nm
Impacto	A baja temperatura	Alrededor de 40.68 J
	A alta temperatura	Alrededor de 40.68 J

Material

Barril	Exterior	Acrolonitrilo (Transparente)
	Interior	Acrolonitrilo (Coloreado)
Perno	Recubrimiento de plástico	Acrolonitrilo (Coloreado)
	Metal del tallo	Acero

Dimensiones

Unidad ensambladora		23.0mm x 24.5mm x 83.5mm
Area de marcado		13.7mm x 28.0mm
Perno	Diámetro	7.0mm
	Longitud total	75.0mm
Recubrimiento perno	Tallo	10.0mm
	Cabeza	17.5mm x 21.8mm
	Longitud total	78.5mm
	Longitud de sellado	41.5mm

Identificaciones

Barril	Especificaciones	Inyección de tinta o Marcado por láser
	Logo/Abbreviations	Logo personalizado en dos colores o alfabeto
	Numeración	Max. 10 dígitos alfanuméricos o 8 dígitos en código de barras
Cabeza del perno	Número de serie	Opcional
	Logo personalizado	Opcional

Packaging

Cantidades	250 precintos por caja
Dimensiones de la caja	Longitud 378mm x Ancho 263mm x Alto 156mm
Peso de la caja	Aprox. 12.88 kg

Otros

Colores	Azul, Verde, Naranja, Amarillo, Rojo, Blanco (otros colores bajo pedido)
---------	--